

Mini Crosser

Model M1- wyjątkowy w swojej klasie



Mini Crosser - model M1

Mini Crosser jest produkowany w Skandynawii szczególnie do nordyckich warunków i jest najlepiej sprzedawanym elektrycznym skuterem w Danii, Norwegii i Szwecji. Mini Crosser wyróżnia się **funkcjonalnością, komfortem, trwałością, bezpieczeństwem i niskimi kosztami eksploatacji.**

Mini Crosser przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, dużych i małych!

Mini Crosser M1 dostępny jest w 3 i 4-kołowej wersji i jest bez porównania najsilniejszym i najbardziej komfortowym elektrycznym skuterem na rynku. Gwarantowana duża moc silnika, możliwość pokonywania bardzo długich dystansów i unikalne niezależne zawieszenie, a wszystko w nowoczesnym stylu. Standardowo skutery Mini Crosser są bogato wyposażone, posiadają komfortowy fotel z unikalną możliwością ustawienia wysokości bez użycia narzędzi oraz pakiet dodatkowego wyposażenia, który może zaspokoić każdą potrzebę – np. wybór szerokości fotela od 34 do 70 cm, elektryczne funkcje takie jak: unoszenie, obracanie i przesuwanie fotela oraz regulacja oparcia. Skuter jest także dostępny w wersji z elegancką i praktyczną kabiną.

Mini Crosser jest zaprojektowany specjalnie do nordyckiego klimatu i terenu, co oznacza, że nadaje się do jazdy po różnych drogach, po śniegu i w innych warunkach wymagających dodatkowej stabilności i wytrzymałości. Pomyślano też o bezpieczeństwie – nie idąc na kompromis ze stylistyką i funkcjonalnością.





- Przykładowe nowości w modelu M¹...

Zawieszenie – unikalne i niezależne zawieszenie.

Koła – większe i szersze koła.

Zasięg - możliwość używania różnych pokryw akumulatorów, zasięg do 80 km przy akumulatorach 115 Ah.

Bezpieczeństwo – hamulec ręczny działający na tylne koła wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa.

Innowacyjne mocowanie fotela – wysokość fotela jest regulowana bez użycia narzędzi.

Większe dopuszczalne obciążenie – do 175 kg w wersji standardowej

Nowoczesne światła i kierunkowskazy (LED).

Zintegrowana osłona nóg w wersji 4-kołowej.

Z przodu duży koszyk na zakupy.

Mini Crosser - Model M1

Dane techniczne

	3 W	4 W
Wysokość transportowa bez fotela (opuszczona kolumna kierownicy)	68 cm	68 cm
Długość całkowita	135 cm	139 cm
Szerokość całkowita	66 cm	66 cm
Waga całkowita z akumulatorami, bez fotela	151 kg/130 kg	168 kg/147 kg
Stabilność statyczna we wszystkich kierunkach	15 stopni	15 stopni
Stabilność dynam. we wszystkich kierunkach przy najniższej prędkości	10 stopni	10 stopni
Pokonywanie wzniesień, maks.	25% (15 stopni)	30% (17 stopni)
Pokonywanie krawężników, maks.	12 cm	12 cm
Prędkość, maks.	15 km/godz.	15 km/godz.
Długość hamowania przy maks. prędkości 15 km/godz./10 km/godz.	3,4/2 m	3,4/2 m
Wysokość przedniego brzegu fotela do drogi (z/bez szyny jezdnej)	64-74/61-71 cm	64-74/61-71 cm
Wysokość płyty podnóżka do przed. brzegu fotela (z/bez szyny jezdnej)	45-55/41-51 cm	45-55/41-51 cm
Szerokość fotela Ergo	40,45,50,55,60 cm	40,45,50,55,60 cm
Szerokość fotela HD (maks. waga użytkownika 250 kg)	60,65,70 cm	60,65,70 cm
Szerokość fotela Spinalus	40,45,50 cm	40,45,50 cm
Szerokość fotela Ergo dziecko/junior	34,37cm	34,37 cm
Szerokość fotela Mando	48 cm	48 cm
Szerokość fotela Ergo/Spinalus/HD	32-52 cm	32-52 cm
Głębokość fotela Ergo dziecko/junior	20-30/25-40 cm	20-30/25-40 cm
Głębokość fotela Mando	48 cm	48 cm
Oparcie, wysokość Ergo/HD fotel	48 cm	48 cm
Oparcie, wysokość Spinalus fotel	56 cm	56 cm
Oparcie, wysokość Ergo fotel dziecko/junior	36/41 cm	36/41 cm
Oparcie, wysokość Mando fotel	50 cm	50 cm
Oparcie, kąt ok. fotel Mando	-25/30 stopni	-25/30 stopni
Czas ładowania przy 20°C	8 godzin	8 godzin
Rozmiar opon 6-warstwowych 3.00-8 maks. średnica zewnętrzna	340 mm	340 mm
Ciśnienie opon	3,5 bar	3,5 bar
Klasyfikacja ISO	Klasa C	Klasa C
Maks. waga użytkownika standard	175 kg	175 kg
Maks. waga użytkownika z wyposażeniem dodatkowym/wersja HD		250 kg
Promień nawracania	105 cm	141 cm
Maks. zasięg przy nowych akumulatorach, przy 20°C na płaskiej drodze		
- akumulatory 56 Ah	ok. 40 km	ok. 35 km
- akumulatory 75/80 Ah	ok. 60 km	ok. 55 km
- akumulatory 115 Ah (wymagają dużych pokryw)	ok. 80 km	ok. 75 km
(Optymalna wydajność akumulatorów po ok. 20 naład./rozładow.)		
Elektryczny podnóżnik fotela, elektryczne obracanie i przesuwanie	wypos. dodat.	wypos. dodat.
Elektryczna regulacja oparcia (w fotelach Ergo i Spinalus)	wypos. dodat.	wypos. dodat.
Szyna jezdna fotela	standard	standard
Kabina z ogrzewaniem, nawiewem, wycieraczkami i spryskiwaczem		wypos. dodat.
Ładowarka (dostępne różne modele)	wypos. dodat.	wypos. dodat.



Odnosnie kompletnego asortymentu foteli, wyposażenia dodatkowego i pozostałych modeli, patrz broszura główna Mini Crosser.

Mini Crosser®

Mini Crosser A/S
Enggaardvej 7 · DK-7400 Herning · Denmark
Tel. +45 70 10 20 54
Fax +45 97 16 85 82
www.minicrosser.com
E-mail: info@minicrosser.com
ISO 9001:2000 approved

Member of the **medema** 

Autoryzowany dealer:

J.A.S.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 81
Tel.: +48 605 674 017; 667 432 282
www.minicrosser.pl