

Mini Crosser

Modelo M1 - de rango superior





Mini Crosser - modelo M¹

Mini Crosser está fabricado en Escandinavia especialmente para condiciones escandinavas; es el scooter eléctrico de mayor venta en Dinamarca, Noruega y Suecia. El Mini Crosser se distingue por su **funcionalidad, confort, resistencia, seguridad y economía total**. El Mini Crosser se ha concebido para todos los tipos de usuarios - mayores y menores de todas las edades.

El Mini Crosser M¹ está disponible en una versión de 3 ó 4 ruedas y es, sin comparación alguna, el scooter eléctrico más potente y confortable del mercado. Ofrece una potencia de motor grande, posibilidad de un kilometraje extra largo y amortiguación única de regulación, envueltos en un diseño superelegante. Los Mini Crosser tienen como equipo estándar muchos detalles ingeniosos y opciones de ajuste únicas, y el amplio programa de asientos y accesorios cubre cualquier necesidad - p.ej. anchuras de asiento de 34 a 70 cm., funciones eléctricas, como por ejemplo: elevación, rotación y desplazamiento eléctricos del asiento, así como regulación de respaldo eléctrica. Además está disponible con una cabina elegante y práctica, etc.

Este Mini Crosser se ha concebido especialmente para el clima y terreno de Escandinavia, lo que significa que marcha perfectamente sobre caminos en mal estado, en la nieve y en otras condiciones que requieren estabilidad y resistencia excepcional. Hemos dado altísima prioridad a la seguridad - sin comprometer el diseño y la funcionalidad.





- Novedades selectas del modelo M¹...

Amortiguación – amortiguación regulable única.

Ruedas – ruedas más grandes y anchas.

Kilometraje – posibilidad de diferentes tapas de batería/pilas, kilometraje hasta 80 Km. con pilas 115 Ah.

Seguridad – El freno de mano que actúa sobre las ruedas traseras, establece nuevas normas de seguridad.

Nuevo poste de asiento – la altura de asiento se regula sin herramienta.

Mayor peso de usuario – hasta un máximo de 175 Kg. en la versión estándar.

Nuevos faros traseros e indicadores de dirección (diodo luminoso - LED).

Protección de piernas integrada en la versión de cuatro ruedas.

Mayor cesto delantero (opcional).

Mini Crosser - *Modelo M1*

Datos técnicos

	3W	4W
Altura de transporte sin asiento (columna de manubrio plegada)	68 cm	68 cm
Longitud total	135 cm	139 cm
Anchura total	66 cm	66 cm
Peso total con pilas, sin asiento	151 Kg/130 Kg	168 Kg/147 Kg
Estabilidad estática en todas las direcciones	15 grados	15 grados
Estabilidad dinámica en todas las direcciones, a velocidad mínima	10 grados	10 grados
Capacidad de ascenso máxima	25% (15 grados)	30% (17 grados)
Altura de bordillo máxima	12 cm	12 cm
Velocidad máxima	15 Km/h	15 Km/h
Distancia de frenado a velocidad máxima 15 Km/h/10 Km/h	3,4/2 m	3,4/2 m
Altura, del borde delantero del asiento al suelo (c/s corredera)	64-74 cm/61-71 cm	64-74 cm/61-71 cm
Altura, de la placa de pies al borde delantero del asiento (c/s corredera)	45-55 cm/41-51 cm	45-55 cm/41-51 cm
Anchura del asiento Ergo	40,45,50,55,60 cm	40,45,50,55,60 cm
Anchura del asiento HD (peso de usuario máximo 250 Kg.)	60,65,70 cm	60,65,70 cm
Anchura del asiento Spinalus	40,45,50 cm	40,45,50 cm
Anchura del asiento Ergo niño/junior	34,37cm	34,37 cm
Profundidad del asiento Mando	48 cm	48 cm
Anchura del asiento Ergo/Spinalus/HD	32-52 cm	32-52 cm
Profundidad del asiento Ergo niño/junior	20-30/25-40 cm	20-30/25-40 cm
Profundidad del asiento Mando	48 cm	48 cm
Respaldo, altura del asiento Ergo/HD	48 cm	48 cm
Respaldo, altura del asiento Spinalus	56 cm	56 cm
Respaldo, altura del asiento Ergo niño/junior	36/41 cm	36/41 cm
Respaldo, altura del asiento Mando	50 cm	50 cm
Respaldo, ángulo aprox. Asiento Mando	-25/30 grados	-25/30 grados
Tiempo de carga a 20°C	8 horas	8 horas
Dimensión de cubierta 6 capas 3,00-8 diámetro exterior máx.	340 mm	340 mm
Presión de neumáticos	3,5 bar	3,5 bar
Clasificación ISO	Clase C	Clase C
Peso de usuario máx. est.	175 Kg	175 Kg
Peso de usuario máx. con accesorios/versión HD		250 Kg
Radio de giro	105 cm	141 cm
Kilometraje máx. c/ nuevas pilas, a 20°C en camino plano		
- pilas 56 Ah.	aprox. 40 Km	aprox. 35 Km
- pilas 75/80 Ah.	aprox. 60 cm	aprox. 55 Km
- pilas 115 Ah (requiere tapa de batería grande)	aprox. 80 Km	aprox. 75 Km
(La capacidad máxima de las pilas se alcanza después de unas 20 cargas/descargas)		
Elevación, rotación o desplazamiento eléctricos del asiento	opcional	opcional
Regulación de respaldo eléctrica (en asientos Ergo y Spinalus)	opcional	opcional
Corredera en asiento	estándar	estándar
Cabina con calefacción, aire fresco, limpiaparabrisas y lavaparabrisas		opcional
Cargador (varios modelos)	opcional	opcional



Ver el folleto principal de Mini Crosser para surtido completo de asientos, accesorios y demás modelos.

Mini Crosser®

Mini Crosser A/S
 Enggaardvej 7 · DK-7400 Herning · Denmark
 Tel. +45 70 10 20 54
 Fax +45 97 16 85 82
www.minicrosser.com
 E-mail: info@minicrosser.com
 ISO 9001:2000 approved

Member of the  

Distribuidor autorizado: